

SSR WHEEL MATCHING

LEXUS

| | |
|-----|---|
| P 2 | CT200h / GS250 / GS250 F SPORT |
| P 3 | GS430 / GS450h / IS350 |
| P 4 | IS F / LC / LS460 |
| P 5 | LS460 / NX200t / NX200t F SPORT |
| P 6 | NX300h F SPORT / NX350 F SPORT / RX500h F SPORT |
| P 7 | RC F / RX450h / RX350 F SPORT |
| P 8 | RX450h F SPORT / SC430 |

◆マッチング表の仕様にあたってのご注意

- ・マッチングはあくまでも参考値です。現車をお確かめのうえ、ご利用ください。
- ・車両誤差、タイヤの種類によってフェンダーからはみ出たり、インナー部に干渉する場合があります。
- ・車種、サイズにより、車高ダウンおよびフェンダー加工が必要になる場合があります。
- ・年式、型式、グレードにより装着できない場合があります。
- ・エアセンサー装着車には、エアセンサー対応モデルをお選びください。
- ・マッチングは、フェンダー0°位置を基準としたサイズ設定です。
30° 50°位置など車検を考慮した数値ではありません。
- ・ブレーキアシストなどの電子制御装備車両に装着する場合、電子制御などが正しく作動しない事があります。

◆注意書き記入欄について

- 注①……適切なサイズがありません。参考に取り付可能なディスクタイプを記載しています。
- 注②……VIA限定耐荷重不足のため、取付できません。
- 注③……車両に標準装備のタイヤ空気圧警告エアセンサーに対応していません。
- 注④……インチダウンもしくはインチアップオーバーサイズの為適切なサイズがありません。
- 注⑤……フェンダークリアランスが少ないため、ご注意ください。
- 注⑥……フェンダークリアランスが少ないため、ごフェンダーから突出する場合があります。ご注意ください。
- 注⑦……インナークリアランスが少ないため、干渉する恐れがあります。ご注意ください。
- 注⑧……車体(ブレーキやサスアーム、足回り部品など)にホイールが接触する、もしくはクリアランス不足のため取付できません。
- 注⑨……推奨タイヤがありませんので、参考に取り付可能なサイズを記載しています。
- 注⑩……純正サイズのクリアランスより内側に入ります。
- 注⑪……ステアリングフルロック時、タイヤや車両個体差によりインナー接触する可能性があります。
- 注⑫……インチダウンサイズのため、バランスウエイト、サスアームなどに干渉する場合があります。
参考に取り付可能なサイズを記載しています。

◆CAP欄の表記について

- オプション(別売)のSSRアルミレーシングキャップの種類ならびにFMセンターキャップLOタイプの装着可否を表記しています。
- A-SL……Aタイプ SL(PARTS241SI / PARTS241BL)が装着出来るほか、LOWとHIGHも装着可。
- A-L ……Aタイプ LOW(PARTS228SI / PARTS228BL)が装着出来るほか、HIGHも装着可。
- A-H ……Aタイプ HIGH(PARTS229SI / PARTS229BL)のみ装着可。
- B-SL……Bタイプ SL(PARTS240SI / PARTS240BL)が装着出来るほか、LOWとHIGHも装着可。
- A-L ……Bタイプ LOW(PARTS226SI / PARTS226BL)が装着出来るほか、HIGHも装着可。
- A-H ……Bタイプ HIGH(PARTS227SI / PARTS227BL)のみ装着可。
- LO ……FMセンターキャップLOタイプおよび通常のFMセンターキャップが装着可。

